



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 945



PRODUKTDATENBLATT



Radial

R-1W

D

160

Technologies



robuste Karkasse

Performance



hohe Tragfähigkeit



Beständigkeit



Stabilität



Selbstreinigung



Traktion



AGRIMAX RT 945

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 945 wurde speziell für Reihenkulturen entwickelt: Er beschädigt die Kulturen nicht, sondern schützt die Ernte. Ferner ermöglichen seine hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften den raschen Wechsel zwischen Feldarbeiten und Straßeneinsatz, wo AGRIMAX RT 945 brillante Leistungen zeigt. Seine robuste Karkasse verleiht dem Reifen ausgezeichnete Stabilität, erstklassige Traktion und außerordentliche Beständigkeit.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 30"	420/90 R 30	147 A8/B	DW 13	W 14 L	418	1518	684	4571	700	STD
Ø 42"	320/90 R 42 (12.4 R 42)	139 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1643	760	4944	775	STD
Ø 46"	320/90 R 46 (12.4 R 46)	146 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	320/90 R 46 (12.4 R 46)	148 D/151 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	155 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	866	5648	875	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	159 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	859	5699	875	STD
Ø 50"	320/90 R 50 (12.4 R 50)	150 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1846	873	5618	875	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	151 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1954	906	5900	925	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	160 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	390	1954	921	5958	925	STD
Ø 54"	320/90 R 54 (12.4 R 54)	156 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1948	930	6021	925	STD
	380/90 R 54 (14.9 R 54)	158 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	2056	962	6232	975	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung