



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 43



FICHE PRODUIT



Radial



A2



Technologies



All Steel

Performance



Traction



Surface rocheuse dure



Durabilité



Stabilité



EARTHMAX SR 43

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 43 est un pneu radial All Steel particulièrement conçu pour les chargeuses sur pneus qui opèrent dans des conditions rocheuses extrêmes, notamment dans les mines souterraines. Ce pneu garantit d'excellentes performances pour les opérations de chargement et de transport dans les mines à ciel ouvert, les carrières et les chantiers de démolition. Le dessin unique de la bande de roulement assure de meilleures traction et stabilité. Grâce à sa structure All Steel, EARTHMAX SR 43 bénéficie d'une solidité optimale et d'une excellente résistance aux déchirures et crevaisons ainsi que d'un cycle de vie plus long.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 25"	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	***	221 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	768	2003	905	6029	62	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	***	228 A2	CRC	-	852	1877	844	5702	61	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/***	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement