



TR 171

Descrição

TR 171 é um pneu com piso profundo, apropriado para tratores para trabalhar a terra. Graças às propriedades de autolimpagem extraordinárias, o pneu é ideal para terrenos húmidos e molhados. Desenvolvido com um composto de borracha especial, TR 171 garante uma tração e uma duração excelentes, também em condições operacionais mais duras.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



| | |
|----------------|----------|
| Versão | STANDARD |
| Tipo de pneu | TT |
| Medida do pneu | 12.4-32 |
| LI/SS | 124;A6 |

Dimensões IS Standard

| | |
|------------|-----------------|
| LS (mm) | 315 |
| DT (mm) | 1370 |
| RCS (mm) | 643 |
| CR (mm) | 4232 |
| Jante rec. | W 11 |
| Jante alt. | W 9; W 10 |
| ECE | E11-106R-003386 |
| Código TRA | R1W+ |

Capacidade de carga (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.30 |
| 30 | 1600 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.