



IS standard



GROWING TOGETHER

MINE STAR XL-S



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



MINE STAR XL-S

O MINE STAR XL-S é um pneu de estrutura oblíqua especificamente concebido para veículos de transporte de carga em operações de carga e transporte subterrâneas. O desenho do piso largo com a parte central lisa assegura a durabilidade, enquanto o desenho dos ombros profundos garante uma excelente tração e dissipação de calor. O MINE STAR XL-S é fabricado com compostos especiais para o rasto e para os flancos, tendo uma excelente resistência aos cortes. Além disso, a estrutura resistente proporciona uma força extraordinária e garante um ciclo de vida mais longo do pneu e um tempo de inatividade reduzido da máquina.

Tecnologias



Carcaça reforçada



Serviço pesado

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Superfície rochosa dura



Tração

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Standard	Alternativa
Ø 20"	44 X 18 - 20	TL	-	36	-	STD	-	450	1150	-	-	25	15.00 T	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento