



AT 108

Descrizione

AT 108 è uno pneumatico per ogni tipo di terreno per i veicoli ATV. Il disegno del battistrada assicura comfort e performance eccellenti su strada e fuori strada.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Veicolo ATV



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	AT24x11-10
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	284
DT (mm)	608
Cerchio cons.	9.0
Cerchio alt.	8.5 AT

Portata (IS)

km/h / bar	0.45
80	200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.