



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX SPARGO
RADIAL 'VF' SPRAYER TIRES

SB



PRODUKTDATENBLATT



Radial



176

Technologies



VF-Technologie



Stahlgürtel



robuste Karkasse


breitere
Aufstandsfläche


hohe Geschwindigkeit

Performance



aufblasseits der Straße



Selbstreinigung



Handling und Komfort



Stabilität



AGRIMAX SPARGO SB

RADIAL VF SPRAYER TIRES

AGRIMAX SPARGO SB ist ein spezieller Reifen für Reihenkulturen, der sich besonders für Traktoren und Feldspritzen bei Sprühanwendungen im Freiland und in Reihenkulturen sowie für Spezialtraktoren in Obst- und Weinbaugebieten eignet. Dank seiner fortschrittlichen VF-Technologie (Very Increased Flexion) ist der Reifen in der Lage, eine 40 % höhere Last zu tragen als ein Standardreifen derselben Größe bei gleichem Luftdruck. Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sowie eine geringe Bodenverdichtung auf dem Feld. AGRIMAX SPARGO SB steht für exzellente Leistung und hohe Geschwindigkeitseffizienz auf der Straße und im Gelände bis zu 65 km/h. Darüber hinaus sorgt die robuste Polyesterkarkasse für längere Beständigkeit, besseres Handling und erhöhte Dimensionsstabilität neben mehr Stabilität und Kontrolle der Maschine sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße. Dabei wird die Gefahr des Reifenschlupfes vermieden und der Kraftstoffverbrauch gesenkt. AGRIMAX SPARGO SB zeichnet sich durch ein spezielles Seitenwanddesign aus, das die Elastizität des Reifens erhöht und Vibrationen reduziert - eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz mit Präzisionsspritzen. Schließlich garantiert die Stahlgürtelkonstruktion ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche neben hervorragender Tragfähigkeit für schwere Lasten, während das außergewöhnlich robuste Stollendesign für eine verbesserte Traktion steht. Die Kombination all dieser Merkmale führt zu einer geringeren wirtschaftlichen und ökologischen Belastung bei gleichzeitiger Erhöhung von Produktivität und Bedienerkomfort.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 32"	VF 270/95 R 32	148 D	W 9	-	280	1339	617	4080	650	SB
Ø 34"	VF 420/85 R 34	165 D	DW 15 L	DW 14 L	429	1578	716	4779	750	SB
Ø 36"	VF 270/95 R 36	150 D	W 9	-	280	1441	664	4397	700	SB
Ø 38"	VF 270/95 R 38	151 D	W 9	-	280	1491	692	4546	725	SB
	VF 380/95 R 38	165 D	W 13	W 12	395	1690	767	5116	800	SB
Ø 46"	VF 380/90 R 46 CFO	173 D	W 13	W 12 ; DW 13	400	1852	856	5668	875	SB
Ø 48"	VF 270/95 R 48	155 D	W 9	-	280	1745	815	5373	850	SB
Ø 50"	VF 380/90 R 50 CFO	175 D	W 13	W 12 ; DW 13	400	1954	903	5986	925	SB
Ø 54"	VF 270/95 R 54	157 D	W 9	-	280	1900	895	5843	900	SB
	VF 320/90 R 54	168 D	W 11	W 10 ; DW 10 A ; DW 11	323	1960	918	6031	925	SB
	VF 320/105 R 54 CFO	172 D	DW 11	DW 10 ; W 11	335	2045	941	6268	975	SB
	NEWSIZE									
	VF 380/90 R 54	176 D	W 13	W 12 ; DW 12 ; W 13 A ; DW 13 ; DW 13 A	395	2060	957	6310	975	SB

SB: Steel Belted

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung