



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 540



FICHE PRODUIT



Radial



152

Technologies



Dessin à blocs



All Steel



M+S

Performance



Stabilité



Durabilité



Capacité de charge élevée



MULTIMAX MP 540

RADIAL MPT TIRES

Le MULTIMAX MP 540 a été conçu par BKT pour tous les véhicules polyvalents. Grâce à la carcasse tout en acier, le MULTIMAX MP 540 permet de transporter de lourdes charges sur route et hors route. De plus, sa conception de sculpture en bloc offre une stabilité et une durabilité exceptionnelles.

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16"	315/55 R 16	TL	-	120 K/124 F	STD	305	751	354	2325	W 10 L	11
Ø 18"	335/80 R 18 (12.5 R 18)	TL	-	132 K	STD	340	985	446	3000	11	-
Ø 20"	275/80 R 20 (10.5 R 20)	TL	-	134 K	STD	270	955	443	2913	W 9	9
	335/80 R 20	TL	-	149 K	STD	340	1044	492	3258	11	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	152 K	STD	365	1086	495	3308	11	-
Ø 24"	405/70 R 20 (16.0/70 R 20)	TL	-	152 K	STD	402	1082	490	3295	13	12 ; 13 SDC
	405/70 R 24 (16.0/70 R 24) NEWSIZE	TL	-	152 J	STD	402	1174	530	3586	13	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement