



MULTIMAX MP 513



Шины MULTIMAX MP 513 созданы компанией BKT для техники широкого профиля, используемой для муниципальных/ремонтных работ и перевозок в сельском хозяйстве и промышленности. Они прекрасно подходят для универсальных транспортных средств и для грузовых автомобилей, перевозящих удобрения. Благодаря прочному каркасу с нейлоновым кордом и брекеру из металлокорда шины MULTIMAX MP 513 позволяют транспортировать тяжелые грузы на высоких скоростях, обеспечивая комфорт движения. Шины обладают долгим сроком службы и тягой наряду с выдающейся способностью к самоочищению.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Универсальный автомобиль, Промышленность ■ Универсальный автомобиль

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	495/70R24MPT
	155;G

undefined US Standard

USA Code	94035908
SW (in)	19.6
OD (in)	51.3
SLR (in)	23.1
RC (in)	156.5
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L
ECE	E4-54R-0029057

Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	36	44	51
55	4360	5160	6260	7160	8550
40	4740	5600	6800	7780	9270
25	5030	5940	7210	8240	9830

24-03-2026