



GIANT TRAX

Beschreibung

GIANT TRAX wurde für Skid-Steer-Lader entwickelt, die auf rauen Flächen, wie man sie auf Schrottplätzen und Anwendungen im Recycling oder Bergbau findet, eingesetzt werden. Das extra tiefe Laufflächenprofil mit breiteren und robusteren Blöcken gewährleistet hervorragende Traktion, Stabilität und Durchstoßfestigkeit. Die spezielle Gummimischung der Lauffläche wartet mit ausgezeichneter Schnitt- und Stichfestigkeit in Kombination mit bester Verschleißfestigkeit auf jeder Art von Gelände auf.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Kompaktlader

Version	STANDARD
---------	----------

Reifentyp	TL
-----------	----

Reifengröße	10-16.5
-------------	---------

LI/SS	
-------	--

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	270
AD (mm)	775
SLR (mm)	362
RU (mm)	2317
Felge empf.	8.25
ECE	E11-106R-003579

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	6.20
10	2375
15	1875
25	1730

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.