



RT 747 AGRO INDUSTRIAL



Descrição

RT 747 AGRO INDUSTRIAL é um pneu radial agroindustrial apropriado para retroescavadoras, pás compactas e telescópicas. Os blocos extra largos asseguram uma tração excelente e uma estabilidade extraordinária nas operações de levantamento. Foi projetado com um composto particularmente resistente aos cortes e lacerações para transportar cargas pesadas. RT 747 AGRO INDUSTRIAL é a resposta certa para todas as operações agrícolas que, geralmente, exigem uma versatilidade excepcional.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Carregadora compacta, Industrial ■ Carregadora compacta

Versão STANDARD

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 11LR16

LI/SS 122;A8/B

Dimensões US Standard

Código USA	94062737
LS (in)	11.4
DT (in)	33.5
RCS (in)	14.6
CR (in)	98.3
Jante rec.	W 8
Jante alt.	W 10 L
ECE	E11-106R-005769

Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	23	29	32	35	38
5	2790	3370	3950	4230	4530	4850
15	2070	2570	3050	3310	3550	---
25	1940	2390	2850	3080	3310	---

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.