



IS standard



GROWING TOGETHER

FORESTMAX



PRODUKTDATENBLATT



Radial



186

Technologies



robuste Karkasse



Stahlgürtel



spezielle antistatische Gummimischung

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Traktion



Stabilität



Selbstreinigung

hohe
Durchstichfestigkeit

Beständigkeit



FORESTMAX

FORESTMAX ist der neue Radialreifen von BKT für Traktoren, der vor allem für Anwendungen in der Forstwirtschaft entwickelt wurde, aber auch für einige landwirtschaftliche Arbeiten wie Bodenfräsen und Steinbrechen eingesetzt werden kann. Seine mehrlagige Polyesterkarkasse und die verstärkte Flanke sind so konzipiert, dass sie den rauen Einsatzbedingungen in der Forstwirtschaft standhalten. Darüber hinaus minimieren die schnitt- und rissfeste Laufflächenmischung und die Stahlgürtelstruktur das Risiko von Reifenpannen im Wald erheblich. Der Reifen zeichnet sich durch eine robuste, offene Schulter aus, die auch auf rauem und unebenem Gelände beste Traktion und optimale Stabilität bietet. Die Kombination aus Laufflächenstärke und dem besonderen Schulterdesign steht für optimale Selbstreinigungseigenschaften und eine lange Lebensdauer des Reifens, was den FORESTMAX zu Ihrem idealen Partner im Wald macht.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 28"	540/65 R 28	149 A8/146 B	W 18 L	-	550	1413	649	4247	675	SB
	600/60 R 28	152 A8/149 B	DW 18 L	DW 20 B	570	1431	655	4315	675	SB
	NEWSIZE									
Ø 38"	650/65 R 38	164 A8/160 B	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	832	5467	875	SB
	650/65 R 38	172 A8/186 A2	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	832	5467	875	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung