



TR 313

Description

TR 313 est un pneu pour pelouses et jardins adapté pour les services municipaux de voirie et les opérations de travail de la terre avec des outils agricoles, trancheuses et machines pour la récolte dans les vergers. La zone de contact large garantit une excellente adhérence. Le pneu TR 313 a été conçu pour garantir un niveau élevé de stabilité même dans des conditions opérationnelles critiques ainsi que des qualités excellentes de autonettoyage.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

31x15.50-15

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94025589
LS (in)	14.6
DT (in)	30.7
RCS (in)	13.5
CR (in)	87.9
Jante rec.	13 LB
ECE	E4-106R-002208

Capacité de charge (US)

mph / psi	45
30	2760

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.