



## TR 171

### Description

TR 171 est un pneu avec bande de roulement profonde adapté pour les tracteurs dans les travaux de la terre. Grâce à ses extraordinaires propriétés d'auto-nettoyage, ce pneu est idéal pour les terrains humides et mouillés. Développé avec un mélange spécial, TR 171 assure une excellente traction et une grande durabilité même dans les conditions les plus difficiles.

### UM

IS Standard

### Construction

◆ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Tracteur



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	14.9-30
LI/SS	131;A6

## Dimensions IS Standard

LS (mm)	380
DT (mm)	1415
RCS (mm)	658
CR (mm)	4282
Jante rec.	W 13
Jante alt.	W 11; W 12
ECE	E11-106R-003587
Code TRA	R1W+

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.80
30	1950

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produites contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.