



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 715



FICHE PRODUIT



Radial



D



149

Technologies



Ceintures en acier



Technologie avec épaule arrondie

Performance



Durabilité



Stabilité



Résistance aux chaumes



Résistance élevée aux perforations



Compactage réduit du sol



Capacité de charge élevée



Excellentes propriétés de flottaison



Idéal pour la prairie



AW 715

AW 715 est un pneu radial haute performance pour une large gamme d'outils agricoles, conçu pour une efficacité opérationnelle et des performances de transport maximales. La construction avec des ceintures en acier améliore la durabilité et la stabilité, ainsi que la résistance aux crevaisons et aux dommages causés par les chaumes. La large surface de contact, combinée à un design d'épaule arrondi, protège les prairies et réduit le compactage du sol, tandis que le dessin de la bande de roulement rainurée offre une traction supérieure sur des terrains variés. AW 715 est doté d'une carcasse robuste qui supporte des charges lourdes à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h, ce qui le rend idéal pour les opérations agricoles exigeantes et les applications de transport. Ce pneu se distingue également par son roulement souple, tandis que le faible rapport d'aspect améliore encore la capacité de flottaison.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	503	940	433	2890	450	SB

SB: Steel Belted



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement