



AGRIMAX V-FLECTO

Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF innovante, AGRIMAX V-FLECTO supporte des charges lourdes avec une pression de gonflage plus basse à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur de forte puissance

Version

SPECIAL

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

VF650/75R42

LI/SS

180;D

Dimensions US Standard

Code USA	94514427
LS (in)	26.8
DT (in)	80.9
RCS (in)	35.2
CR (in)	241.9
Jante rec.	DW 23 B
Jante alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-0011304
Code TRA	R1W

Capacité de charge (US)

mph / psi	9	12	14	17	20	23	29
45	8020	9300	10580	12040	13320	14590	16050
from 40 to 25	8820	10230	11640	13230	14640	16050	17640
20	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990
12	9170	10640	12100	13760	15220	16690	18340
5	9700	11240	12800	14550	16090	17650	19400
Upto 20 Cyc	10010	11610	13200	15010	16610	18210	20020
Upto 10 Cyc	11950	13860	15760	17920	19830	21740	23900
Upto 5Cyc	13090	15190	17280	19640	21740	23830	26190
5 HT	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.