



SAND KING

Descrição

SAND KING um pneu com desenho do piso por blocos, concebido particularmente para reboques para aplicaes de transporte. Assegura uma trao excelente em superfícies arenosas junto com um timo contacto com o terreno.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Reboque



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	7.50-16
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	215
DT (mm)	820
RCS (mm)	378
CR (mm)	2471
Jante rec.	5.50 F SDC
Jante alt.	6.00 G

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	6.20
65 LS	1360

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.