



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 484



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-3



B



223

Technologies



All Steel



Cinturón de acero



Alta velocidad

Performance



Tracción



Superficie rocosa dura



Auto limpieza



Durabilidad



EARTHMAX SR 484

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 484 es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para camiones volquete rígidos para el transporte en aplicaciones de minería de superficie. Presenta un exclusivo diseño de banda de rodadura E-3 con un compuesto especial que garantiza una excelente protección en condiciones duras y rocosas, junto con una mayor tracción y unas propiedades de autolimpieza excelentes. Su construcción All Steel con cinturones de acero multicapa permite una protección superior contra golpes, fatiga y perforación de rocas, lo que mejora el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad. EARTHMAX SR 484 cuenta con diseño de hombro cuadrado, que maximiza el contacto con el suelo para lograr una maniobrabilidad y una estabilidad excelentes. Este neumático BKT está especialmente diseñado para velocidades más altas y trayectos largos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	CRC	525	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	HRC	710	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-3	**	223 B	STD	610	735	2647	1193	8055	48	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura