



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION TR 675



PRODUKTDATENBLATT



Bias



168

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Traktion



FLOTATION TR 675

FLOTATION TR 675 ist sowohl für den Feld- als auch den Straßentransport geeignet. Er findet seinen Einsatz auf Anhängern und landwirtschaftlichen Geräten. Der FLOTATION TR 675 Reifen wurde so konzipiert, dass er hervorragende Traktion, neben hoher Tragfähigkeit und einem längerem Reifenleben bietet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
												
Ø 22.5"	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	DB	20	TL	155 A8/ 151 B	168 A8/ 164 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	STD	12	TL	145 A8/ 142 B	157 A8/ 154 B
	500/60 - 22.5	AG 16.00	15.00 ; 17.00	515	1181	542	3604	STD	16	TL	151 A8/ 148 B	163 A8/ 159 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	543	1070	-	-	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1260	547	3640	STD	12	TL	148 A8/ 144 B	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1260	547	3640	STD	16	TL	154 A8/ 150 B	167 A8/ 163 B

DB: Dual Bead - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling