



IS standard



AW 726



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

A8

149

Technologies

Disegno a blocchi

Performance

Durabilità

Autopulitura



AW 726

AW 726 è stato particolarmente sviluppato per rimorchi nelle operazioni di trasporto. Lo pneumatico è idoneo per impieghi sia su strada sia fuori strada. AW 726 assicura performance su strada e proprietà di autopulitura eccellenti. Il disegno a blocchi garantisce un ciclo di vita esteso dello pneumatico.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS	
		Raccomandato	Ammesso								DW	FR
												
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	AB	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	STD	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	373	2540	SB	14	TL	126 A8	139 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	-	-	STD	18	TL	137 A8	149 A8
Ø 17"	420/55 - 17	13.00	-	415	890	392	2584	STD	-	TL	121 A8	133 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling