



TR 133

Beschreibung

TR 133 wurde speziell für Traktoren bei der Bodenbearbeitung entworfen. Dank der erhöhten Stollenanzahl zeichnet er sich durch hervorragende Traktion sowie verbesserte Selbstreinigungseigenschaften aus. TR 133 gewährleistet einen verlängerten Produktlebenszyklus.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	13.6-38
LI/SS	136;A6

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	350
AD (mm)	1580
SLR (mm)	735
RU (mm)	4843
Felge empf.	W 12
Felge alt.	W 11
ECE	E11-106R-003549
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.50
30	2240

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.