



PAC MASTER

Descripción

PAC MASTER es un neumático diagonal que se utiliza en las máquinas compactadoras. Proporciona una elevada estabilidad y asegura un ciclo de vida prolongado. Este neumático está realizado con una mezcla especial que proporciona una particular resistencia al calor.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Compactador



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

7.50-15

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	225
DT (mm)	790
Llanta rec.	6.0
Llanta alt.	6.5
ECE	E11-106R-003393

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.50
10	2650
15	2120

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.