



AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version

STANDARD

Tire Type

TL

420/65R28

135;D

undefined US Standard

USA Code	94052394
SW (in)	16.5
OD (in)	49.5
SLR (in)	23.0
RC (in)	150.6
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12; W 11
ECE	E11-106R-002974
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	2260	2600	2990	3370	3760	4130	4480	4810
30	2380	2730	3130	3540	3950	4340	4700	5050
25	2450	2810	3230	3650	4070	4480	4840	5200
20	2600	3000	3440	3880	4320	4760	5150	5530
5 LT	3030	3480	4000	4520	5040	5560	6010	6450
5 HT	2600	3000	3440	3880	4320	4760	5150	5530

25-03-2026