



IS standard



GROWING TOGETHER


MULTI RIB



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



MULTI RIB

 MULTI RIB — это агропромышленные шины для тракторов и другой техники с двумя ведущими колесами, используемой для обработки почвы и грузовых перевозок. Они предлагают отличную управляемость на протяжении всего срока службы. Существует несколько версий для разных потребностей: версия «aramid belted» с повышенной стойкостью к проколам и версия «HD», изготовленная из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам.

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда



Усиленная конструкция

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Высокая устойчивость к проколам



Управляемость

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	AB HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	STD	12	TL	-

AB HD: Aramid Belted Усиленная конструкция - HD: Усиленная конструкция - STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения