



MAGLIFT

Descripción

MAGLIFT ha sido particularmente proyectado para las operaciones realizadas con las carretillas elevadoras que se usan en las operaciones industriales y en la logística. Este neumático sólido se caracteriza por una elevada capacidad de carga, así como por su excepcional confort. MAGLIFT ofrece una extraordinaria resistencia a cualquier tipo de corte, que se traduce en un ciclo de vida más prolongado para este neumático. La estructura reforzada reduce el riesgo de derrape, mientras que la forma especial del talón facilita su montaje en la llanta.

UM

US Standard

Construcción

◆ Solid

Maquinaria

Industria ■ Carretilla elevadora



Versión

LIP - NON MARKING

Medida del neumático

5.00-8

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94053421
AS (in)	4.7
DT (in)	18.2
Llanta rec.	3.00 D - 8

Capacidad de carga (US)

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.