



AGRIMAX SPARGO

Beschreibung

AGRIMAX SPARGO ist der spezielle BKT Reifen für Reihenkulturen. Er wurde für mehr Produktivität auf dem Feld bei gleichzeitig langfristiger Bodenschonung entwickelt. Dank der VF-Technologie besitzt der Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften sowie höhere Tragfähigkeit bei Standard-Luftdruck. Durch seine robuste Karkasse und die größere Stollenzahl bietet AGRIMAX Spargo ausgezeichnete Beständigkeit neben hoher Stabilität sowohl auf dem Feld als auch bei Transfers auf der Straße.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Abmessungen US Standard

USA-Code	94514953
QSB (in)	20.0
AD (in)	90.6
SLR (in)	40.7
RU (in)	273.9
Felge empf.	DW 16 L
Felge alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	46
45	9310	10440	11590	12720	13380	14030	14430	14840	16310
from 40 to 25	10060	11290	12530	13760	14470	15170	15610	16050	17640
20	10270	11520	12780	14040	14760	15480	15930	16380	17990
12	10470	11740	13030	14310	15050	15790	16240	16700	18350
5	11070	12430	13780	15140	15920	16690	17180	17660	19400
Upto 10 Cyc.	13630	15300	16980	18660	19600	20560	21160	21750	23900
Upto 20 Cyc.	11420	12820	14220	15620	16430	17220	17730	18230	20020

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.