



## FL 630 SUPER

### Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	750/45R26.5
LI/SS	170;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94046096
LS (in)	29.7
DT (in)	53.1
RCS (in)	23.9
CR (in)	163.3
Jante rec.	AG 24.00
ECE	E4-106R-001652

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3860	4400	4940	6140	6990	8070	9150	10000	10940	12040
40	4230	4830	5420	6750	7670	8860	10050	10980	12040	13230
30	5130	5850	6570	8170	9290	10720	12170	13290	14570	16000
25	5760	6580	7390	9180	10440	12060	13680	14940	16380	17990
15	6690	8580	10660	12120	14010	14010	15880	17350	19020	20900
5	7630	8700	9770	12150	13810	15960	18100	19760	21670	23810

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.