



EARTHMAX SR 431

Beschreibung

EARTHMAX SR 431 (E-4) ist ein radialer All-Steel-Reifen, der speziell für starre Muldenkipper entwickelt wurde, die unter schweren Bedingungen im Bergbau zum Einsatz kommen (Tage- und Untertageminen). Das nicht richtungsgebundene Laufflächenprofil verleiht hervorragende Traktion und Stabilität. Der Reifen zeichnet sich durch eine robuste All-Steel-Karkasse und eine spezielle Gummimischung aus, die hohe Schnitt- und Durchstosfestigkeit neben ausgezeichneter Beständigkeit bieten sowie ein langes Betriebsleben auch in felsiger, rauer und schroffer Umgebung.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	16.00R25
LI/SS	183;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1532
SLR (mm)	713
RU (mm)	4649
Felge empf.	11.25/2.0
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	7.50	8.00	8.50	9.00
50	7500	8000	8250	8750

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.