



EARTHMAX SR 33 PLUS



Description

EARTHMAX SR 33 PLUS est un pneu radial avec un dessin particulier à blocs multiples conçu pour assurer une excellente traction sur les surfaces molles, sablonneuses ou boueuses. La carcasse All Steel robuste avec les ceintures d'acier se distinguent de par une excellente durabilité et une grande résistance aux coupures et crevaisons. EARTHMAX SR 33 PLUS offre une excellente stabilité ainsi que des propriétés d'auto-nettoyage exceptionnelles.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Véhicule universel

Version STANDARD

Type de pneu TL

Dimension du pneu 16.00R20

LI/SS 173/170;G

Dimensions US Standard

Code USA	94064038
DT (in)	51.6
RCS (in)	22.9
CR (in)	156.5
Jante rec.	11.25
Jante alt.	10.00W; 10.0
ECE	E11-54R-0017916

Capacité de charge (US)

mph / psi	110
56	14330

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.