



COMMANDER (R)

Descripción

COMMANDER (R) es un neumático agricultura que se caracteriza por una banda de rodadura profunda con una base fuerte de los tacos, asegurando un ciclo de vida del neumático más amplio. El especial dibujo de los tacos con dos angulaciones garantiza una excelente tracción en el campo así como elevadas propiedades de auto-limpieza. La robusta carcasa está realizada con una mezcla particularmente resistente a cualquier tipo de corte, aportando una mejor resistencia a los pinchazos y asegurando una capacidad de carga elevada. COMMANDER (R) es el neumático perfecto para los trabajos del campo y las operaciones de transporte y de recogida.



UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Cosechadora

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	16.9-30
LI/SS	144;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	440
DT (mm)	1480
REC (mm)	689
CR (mm)	4537
Llanta rec.	W 15 L
Llanta alt.	W 14 L
ECE	E11-106R-006618
Código TRA	R1

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.40
30	2800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.