



## AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version

STANDARD

Tire Type

TL

600/65R38

159;D

## undefined IS Standard

SW (mm)	611
OD (mm)	1745
SLR (mm)	790
RC (mm)	5247
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	W 18 L
ECE	E4-106R-000623
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	2100	2450	2760	3065	3370	3635	4025	4375
50	2210	2575	2895	3220	3540	3815	4230	4595
40	2280	2660	2995	3325	3660	3945	4370	4750
30	2420	2820	3175	3525	3880	4180	4635	5035
10 LT	2820	3285	3695	4110	4520	4870	5400	5865
10 HT	2420	2820	3175	3525	3880	4180	4635	5035

25-03-2026