



FL 695

Descrição

O FL 695 foi concebido especificamente para atrelados utilizados para transporte nos setores da construção e agricultura, apresentando um padrão de piso único com bloco central. A lona de carcaça resistente permite ao FL 695 transportar cargas pesadas e manter a estabilidade em todas as condições. O piso fundo garante excelente autolimpeza na e fora da estrada. O padrão é reforçado contra furos através de várias camadas de aço.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque, Industrial ■ Reboque



Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

650/55R26.5

LI/SS

178;D

Dimensões US Standard

Código USA	94067886
LS (in)	24.8
DT (in)	54.7
RCS (in)	24.8
CR (in)	167.0
Jante rec.	AG20.00
Jante alt.	AG22.00
ECE	E11-106R-007052

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73	80	87
40	--	--	--	7440	8600	9750	10750	11740	12900	13720	14550	15540	16530
30	--	--	--	9010	10410	11810	13010	14210	15610	16610	17610	18820	20010
25	--	7430	9230	10120	11690	13270	14620	15970	17550	18670	19800	21140	22490
20	6250	8240	10240	11240	12980	14740	16240	17740	19480	20720	21980	23480	24970
15	6540	8630	10710	11760	13590	15420	16990	18550	20380	21690	22990	24560	26120
10	6820	9010	11190	12280	14190	16100	17740	19380	21280	22650	24010	25650	27280
5	7440	9820	12200	13390	15480	17560	19340	21130	23210	24700	26190	27980	29760

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.