



FL 633 PERFORMA

Descrizione

Il nuovo pneumatico radiale All Steel FL 633 PERFORMA combina perfettamente le esigenze di svariate applicazioni agricole con la crescente domanda di logistica in agricoltura. Progettato particolarmente per i camion agricoli, FL 633 PERFORMA è la soluzione innovativa che migliora le prestazioni di trattore e camion al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'agricoltura moderna. Grazie alla carcassa molto robusta, a capacità di carico e durabilità elevate, FL 633 PERFORMA segna il "next level" degli pneumatici Flotation idonei per molteplici attività sul campo e persino spostamenti su autostrada fino a 100 km/h.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Camion agricolo



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	600/50R22.5
LI/SS	164;J

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1170
RCS (mm)	534
CR (mm)	3559
Cerchio cons.	AG 20.00
ECE	E11-54R-0017858

Portata (IS)

km/h / bar	6.50
100	5000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.