



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

380/85R24

131;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	380
OD (mm)	1256
SLR (mm)	554
RC (mm)	3720
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E4-106R-000592
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1075	1250	1425	1600	1775	1950
40	1075	1250	1425	1600	1775	1950
30	1150	1340	1530	1715	1905	2090
10 LT	1440	1675	1910	2145	2380	2615
10 HT	1150	1340	1530	1715	1905	2090

24-03-2026