



EARTHMAX SR 53

Descrizione

EARTHMAX SR 53 è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per loader, dozer e dumper di basso profilo (LPDT) che operano in condizioni difficili negli ambienti rocciosi, incluse le operazioni in miniere sotterranee e nei cantieri di demolizione. Il battistrada profondo L-5 e la miscela resistente ai tagli garantiscono una vita prolungata dello pneumatico nonché trazione e stabilità ottime.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Movimento Terra ■ Dozer

CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Dimensioni pneumatico

35/65R33

LI/SS

224;A2



Dimensioni US Standard

94055036						
81.2						
36.0						
244.7						
28.00/3.5						
L5						
mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	52000	55100	56800	58400	60000	61500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.