



IS standard



GROWING TOGETHER

# MINE STAR



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



# MINE STAR

🇮🇹 MINE STAR è uno pneumatico a tele incrociate che rappresenta un'ottima scelta per le operazioni di servizio pesante nelle miniere. Lo pneumatico si distingue per l'alta resistenza a tagli/strappi e perforazioni, ottimizzando l'efficienza operativa.

## Technologies



Battistrada extra profondo

## Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata resistenza alla perforazione



Stabilità

|       | MISURA                  | TT/TL | TRA<br>CODE | PR | LI/SS | Versione | TKPH | S.W.<br>(mm)                                                                       | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | PROFONDITÀ<br>BATTISTRADA<br>(mm) | CERCHIO                                                                             |                                |
|-------|-------------------------|-------|-------------|----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                         |       |             |    |       |          |      |  |  |  |  |                                   | Raccomandato                                                                        | Ammesso                        |
|       |                         |       |             |    |       |          |      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                   |  |                                |
| Ø 15" | 8.25 - 15               | TT    | -           | 20 | -     | STD      | -    | 244                                                                                | 848                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 19                                | 6.5                                                                                 | 6.0;<br>7.0                    |
|       | 32 X 14.50 /<br>15 - 15 | TT    | -           | 28 | -     | STD      | -    | 350                                                                                | 825                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 23                                | 11.0                                                                                | 11.50 ;<br>11.00 BD ;<br>10.50 |
|       | 35 X<br>15 - 15         | TT    | -           | 20 | -     | STD      | -    | 372                                                                                | 885                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 23                                | 11.0                                                                                | 11.50 ;<br>11.00 BD            |
|       | 35 X<br>15 - 15         | TT    | -           | 32 | -     | STD      | -    | 372                                                                                | 885                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 23                                | 11.0                                                                                | 11.50 ;<br>11.00 BD            |
|       | 35 X<br>15 - 15         | TL    | -           | 32 | -     | STD      | -    | 372                                                                                | 885                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 23                                | 11.0                                                                                | 11.50 ;<br>11.00 BD            |
|       | 38 X<br>16 - 15         | TT    | -           | 32 | -     | STD      | -    | 400                                                                                | 990                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 28                                | 11.5                                                                                | -                              |
|       | 38 X<br>16 - 15         | TL    | -           | 32 | -     | STD      | -    | 400                                                                                | 990                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 28                                | 11.5                                                                                | -                              |
| Ø 25" | 55 X<br>19.00 - 25      | TL    | L-5         | 50 | -     | STD      | -    | 480                                                                                | 1400                                                                                | 632                                                                                 | 4280                                                                                | 69                                | 14.00                                                                               | -                              |
| Ø 34" | 55 X<br>19.00 - 34      | TL    | L-5         | 50 | -     | STD      | -    | 460                                                                                | 1435                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | 64                                | 16.00                                                                               | -                              |

STD: Standard



Tolleranze: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento