



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP E-4



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

E-4



ROCK GRIP E-4

 ROCK GRIP (E-4) é um pneu de estrutura cruzada, projetado particularmente para caminhões utilizados nas operações nas minas ou nas pedreiras. Cada vez que as suas condições operacionais para os transportes breves para o local de trabalho exigirem tanto resistência ao calor como proteção contra os cortes, ROCK GRIP é o pneu certo sobre o qual deve recair a sua confiança.

Tecnologias



Piso do pneu profundo

Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Resistência ao calor

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	14.00 - 25	TL	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TT	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	16.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25 NEWSIZE	TL	E-4	32	-	SB	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25 NEWSIZE	TT	E-4	40	-	CR	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	40	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	36	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-4	40	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5

STD: Standard - SB: Steel Belted - CR: Cut Resistant

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total;
SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento

Tecnologias



Piso do pneu profundo

Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Resistência ao calor



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	18.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-4	32	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-4	36	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	36	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TT	E-4	40	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	40	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	44	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	40	-	CRC	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	36	-	CRC	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
Ø 35"	21.00 - 35	TL	E-4	36	-	STD	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	40	-	STD	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	40	-	CRC	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	36	-	CRC	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	STD	-	655	2190	1003	6482	62	17.00/3.5	-
	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	CRC	-	655	2190	1003	6482	62	17.00/3.5	-
Ø 49"	24.00 - 49	TL	E-4	42	-	STD	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-
	24.00 - 49	TL	E-4	48	-	STD	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-

STD: Standard - CRC: Cut Resistant Compound

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento

Tecnologias



Piso do pneu profundo

Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Resistência ao calor



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 49"	24.00 - 49	TL	E-4	48	-	CRC	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-
Ø 51"	30.00 - 51	TL	E-4	46	-	STD	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-
	30.00 - 51	TL	E-4	52	-	STD	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-
	30.00 - 51	TL	E-4	52	-	CRC	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-

STD: Standard - CRC: Cut Resistant Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento