



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 585



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A6



106

Technologies



hohe Geschwindigkeit



Blockmuster

Performance



Beständigkeit



Stabilität



MP 585

MP 585 ist ein agro-industrieller Reifen, der sich für Anwendungen mit Mehrzweckfahrzeugen im Bereich Gemeindearbeiten/Wartung eignet. Dieser Reifen wurde mit einem speziellen Blockmuster entwickelt, das maximale Stabilität und Beständigkeit unter schwierigsten Einsatzbedingungen auch bei hohen Geschwindigkeiten bietet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	200	875	-	-	STD	10	TT	106 A6
	10.5 - 20	9	9 SDC	273	970	455	2890	STD	10	TL	-
	12.5 - 20	11	12 SDC	335	1050	480	3130	STD	12	TL	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung