



AGRIMAX SPARGO SB

AGRIMAX SPARGO SB — это специальная шина для техники, занятой в обработке пропашных культур: в частности, для тракторов и дождевальных машин, используемых для орошения открытых полей и возделывания пропашных культур, или для специализированных тракторов, эксплуатируемых во фруктовых садах и виноградниках. Благодаря прогрессивной технологии VF (Very Increased Flexion) данная шина способна выдерживать нагрузку на 40% больше, чем стандартная шина такого же размера и с таким же давлением. Широкое пятно контакта обеспечивает равномерное распределение массы и низкий уровень воздействия на грунт в полях. AGRIMAX SPARGO SB отличаются превосходные эксплуатационные характеристики и эффективность для высоких скоростей — до 65 км/ч — как на дороге, так и за ее пределами. Прочный каркас из полиэстера благотворно сказывается на показателях долговечности, управляемости и формоустойчивости, а также гарантирует более надежную устойчивость навесного оборудования и управляемость на поле и на дороге, предотвращая риск проскальзываний и снижая расход топлива. AGRIMAX SPARGO SB обладает особым строением боковины, которая обеспечивает гибкость шины и снижает вибрации, что важно при работе с опрыскивателями высокой точности. Конструкция со стальным брекером служит гарантом превосходной устойчивости к проколам и исключительной способности выдерживать большие нагрузки, а невероятно прочная конструкция грунтозацепов позволяет добиться улучшенного сцепления с дорожным покрытием.



Благодаря сочетанию всех этих свойств снижается воздействие на окружающую среду, а также одновременно повышаются экономическая эффективность, продуктивность и уровень комфорта для оператора техники.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
	VF270/95R48
	155;D

undefined IS Standard

SW (mm)	280
OD (mm)	1745
SLR (mm)	815
RC (mm)	5373
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010463

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1660	1875	2085	2260	2510	2650	2895	3145	3355	3530
from 65 to 40	1825	2055	2290	2480	2755	2910	3180	3450	3685	3875
30	1860	2100	2335	2535	2810	2970	3245	3520	3760	3955
20	1895	2140	2380	2580	2865	3025	3305	3590	3830	4030
10	2005	2265	2520	2730	3030	3200	3500	3800	4055	4265

25-03-2026