



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 695



FICHE PRODUIT



Radial



179

Technologies



Dessin à blocs



Ceintures en acier



Mélange spécial



Carcasse robuste

Performance



Auto-nettoyage



Capacité de charge élevée



Stabilité



Résistance élevée aux perforations



FL 695

Le FL 695 a été spécialement conçu pour les remorques dans les secteurs de la construction et du transport avec une bande de roulement unique à bloc central. Grâce à sa carcasse robuste, le FL 695 peut transporter de lourdes charges sans impact sur la stabilité quelles que soient les conditions, et sa bande de roulement profonde assure un auto-nettoyage optimal sur route et hors route. De multiples couches de câble d'acier renforcent cette sculpture contre les crevaisons.

	DIMENSION	TT/TL	LI/SS		JANTE		Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)
					Recommandée	Alternative							
			DW	FR									
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	TL	173 D		AG 20.00	-	SB	591	1335	620	4090	625	27
	650/55 R 26.5	TL	178 D		AG 20.00	AG 22.00	SB	630	1390	630	4242	675	27
Ø 30.5"	600/60 R 30.5	TL	179 D	179 D	AG 20.00	-	SB	611	1495	693	4586	725	27
	710/50 R 30.5	TL	177 D	177 D	AG 24.00	AG 20.00	SB	700	1490	691	4553	700	28

SB: Steel Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling