



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 855



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

R-1W



D



176

Performance



Tracción



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



AGRIMAX RT 855

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 855 es un neumático que se distingue por su excelente tracción y confort. Ha sido desarrollado principalmente para el laboreo del suelo y el transporte tanto en el campo como por la carretera; algunos tamaños son adecuados también para las actividades de pulverización y de vendimia. AGRIMAX RT 855 posee óptimas características de auto-limpieza que permiten cambiar rápidamente su uso del campo a la carretera.

	MEDIDA	LI/SS		LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
		DW	FR	Estándar	Alternativa						
											
Ø 16"	180/95 R 16 (6.50 R 16)	105 A8/B		5.5 F	6.0 F	185	760	340	2265	350	STD
	210/95 R 16 (7.50 R 16)	-	116 A8	W 7	W 6 ; 6 LB	214	806	350	2353	370	IMP
	210/95 R 16 (7.50 R 16)	106 A8/B		W 7	W 6 ; 6 LB	214	806	360	2387	370	STD
Ø 18"	210/95 R 18 (7.50 R 18)	108 A8/B		W 7	W 6	214	855	385	2565	400	STD
	210/95 R 18 (7.50 R 18)	-	122 A8	W 7	W 6	214	855	378	2565	400	IMP
	250/80 R 18	125 A8/125 B		W 8	W 7 ; W 9	250	835	375	2539	410	STD
Ø 20"	210/90 R 20 (8.3 R 20)	110 A8/B		W 7	W 6	211	890	412	2681	425	STD
	210/95 R 20 (7.50 R 20)	110 A8/B		W 7	W 6	214	908	418	2749	425	STD
	250/85 R 20 (9.5 R 20)	116 A8/B		W 8	W 7 ; W 9	250	940	424	2812	450	STD
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	112 A8/B		W 10	W 9	292	984	441	2952	475	STD
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	122 A8/B		W 10	W 9	292	984	447	2977	475	STD
	320/85 R 20 (12.4 R 20)	119 A8/B		W 11	W 9 ; W 10	329	1052	467	3100	500	STD
Ø 22"	250/85 R 22 (9.5 R 22)	113 A8/B		W 8	W 7	251	985	453	2964	475	STD
	250/85 R 22	113 A8/B		W 8	W 7	251	985	453	2964	475	SPL
Ø 24"	250/85 R 24 (9.5 R 24)	109 A8/B		W 8	W 7 ; W 9	251	1036	475	3104	500	STD

STD: Standard - SPL: Special - IMP: Implement

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Radial



Performance



Tracción



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 24"	250/85 R 24 (9.5 R 24)	109 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1036	475	3104	500	SPL
	280/85 R 24 (11.2 R 24)	115 A8/B	W 10	W 9	292	1086	492	3224	525	STD
	280/85 R 24 (11.2 R 24)	115 A8/B	W 10	W 9	292	1086	492	3224	525	SPL
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1154	519	3424	550	STD
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1154	519	3424	550	SPL
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	125 A8/B	W 12	W 11	353	1188	532	3542	575	STD
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	125 A8/B	W 12	W 11	353	1188	531	3540	575	SPL
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1256	554	3720	600	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1256	554	3720	600	SPL
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	137 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	450	1324	589	3910	625	STD
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	137 A8/B	W 15 L	W 14 L ; W 13	450	1324	582	3900	625	SPL
Ø 28"	250/85 R 28 (9.5 R 28)	112 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1137	519	3421	550	STD
	250/85 R 28 (9.5 R 28)	112 A8/B	W 8	W 7 ; W 9	251	1137	519	3421	550	SPL
	280/85 R 28 (11.2 R 28)	118 A8/B	W 10	W 9	292	1187	545	3558	575	STD
	280/85 R 28 (11.2 R 28)	118 A8/B	W 10	W 9	292	1187	545	3558	575	SPL

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura



Radial



Performance



Tracción



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
										
Ø 28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1255	569	3743	600	STD
	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1255	569	3743	600	SPL
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	588	3890	625	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	139 A8/B	W 12	W 11	353	1315	603	3963	625	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	588	3890	625	SPL
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1357	606	4015	650	STD
	380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1357	606	4015	650	SPL
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1425	638	4241	675	STD
	420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1425	638	4241	675	SPL
Ø 30"	380/85 R 30 (14.9 R 30)	135 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1408	633	4190	675	STD
	380/85 R 30 (14.9 R 30)	135 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1408	633	4190	675	SPL
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	140 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1475	661	4421	700	STD
	420/85 R 30 (16.9 R 30)	140 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1475	661	4421	700	SPL
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	145 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4562	725	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	156 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4562	725	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura



Radial



Performance



Tracción



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 30"	460/85 R 30 (18.4 R 30)	145 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1544	680	4562	725	SPL
Ø 32"	320/85 R 32 (12.4 R 32)	126 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1357	621	4081	650	STD
	320/85 R 32 (12.4 R 32)	126 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1357	621	4081	650	SPL
Ø 34"	320/85 R 34 (12.4 R 34)	141 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1408	645	4280	675	STD
	320/85 R 34 (12.4 R 34)	141 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1408	645	4280	675	SPL
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	137 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1509	682	4504	725	STD
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	137 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1509	682	4504	725	SPL
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	147 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	728	4782	750	STD
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	142 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	709	4702	750	STD
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	142 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1578	709	4702	750	SPL
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	147 A8/B	W 16 L	W 14 ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	STD
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	158 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	STD
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	147 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1646	721	4865	775	SPL
Ø 36"	320/85 R 36	147 D/150 A8	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	STD
	320/85 R 36 (12.4 R 36)	128 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura



Radial



Performance



Tracción



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 36"	320/85 R 36 (12.4 R 36)	128 A8/B	W 11	W 9 ; W 10	329	1458	672	4404	700	SPL
	340/85 R 36 (13.6 R 36)	132 A8/B	W 12	W 11	353	1492	689	4507	725	STD
	340/85 R 36 (13.6 R 36)	132 A8/B	W 12	W 11	353	1492	689	4507	725	SPL
Ø 38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	143 A8/B	W 11	W 9 ; W 10 ; DW 10 ; DW 11	329	1509	700	4580	725	STD
	320/85 R 38 (12.4 R 38)	143 A8/B	W 11	W 9 ; W 10 ; DW 10	329	1509	700	4580	725	SPL
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	133 A8/B	W 12	W 11	353	1543	712	4668	750	STD
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	133 A8/B	W 12	W 11	353	1543	712	4668	750	SPL
	380/85 R 38 (14.9 R 38)	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1611	736	4842	775	STD
	380/85 R 38 (14.9 R 38)	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1611	736	4842	775	SPL
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1679	763	5014	800	STD
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1679	763	5014	800	SPL
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5205	825	STD
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5205	825	SPL
	480/80 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	DW 16 L	W 14 L ; W 15 L	475	1747	785	5161	825	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	813	5466	875	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura



Radial



Performance



Tracción



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 38"	520/85 R 38 (20.8 R 38)	170 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	847	5595	875	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	813	5466	875	SPL
	520/85 R 38	170 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	847	5595	875	SPL
Ø 42"	480/80 R 42 (18.4 R 42)	151 A8/B	W 16 A ; DD 16 ; DW 16 A	DD 16 L ; DW 16 L ; W 16 L	479	1835	835	5495	875	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	157 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5782	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	167 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5782	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	157 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5782	925	SPL
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	167 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; DD 16	DW 18 A ; DD 18 ; W 18 A ; DD 18 L	516	1951	858	5782	925	SPL
Ø 46"	420/80 R 46 (16.9 R 46)	159 D/ 170 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	STD
	420/80 R 46 (16.9 R 46)	151 D/ 162 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	STD
	420/80 R 46 (16.9 R 46)	159 D/ 170 A2	W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	SPL
	480/80 R 46 (18.4 R 46)	158 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	W 16 L ; DD 16 L ; DW 16 L	479	1936	895	5871	925	STD
	480/80 R 46 (18.4 R 46)	164 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	W 16 L ; DD 16 L ; DW 16 L	479	1936	895	5871	925	STD
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	158 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2052	930	6157	975	STD
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	173 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2075	964	6310	975	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura



Radial



Performance



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 46"	520/85 R 46	158 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	DW 18 L ; W 18 L ; W 18 A	516	2052	930	6157	975	SPL
Ø 50"	420/80 R 50 (16.9 R 50) NEWSIZE	165 A8/B	W 13	W 12	418	1951	915	5955	950	SB
	480/80 R 50 (18.4 R 50)	159 A8/B	DW 16 L	DW 15 L ; W 15 L	489	2036	941	6183	975	STD
	480/80 R 50 (18.4 R 50)	176 A8	DW 16 L	DW 15 L ; W 15 L	489	2036	945	6183	975	SB
	520/85 R 50 (20.8 R 50)	165 A8/B	DW 16 L	DW 18 L	516	2154	992	6472	1025	STD

STD: Standard - SB: Steel Belted - SPL: Special



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura