



AGRIMAX FORCE

Beskrivning

AGRIMAX FORCE, BKT:s mest exklusiva produkt, är ett radialdäck specialkonstruerat för jordbearbetning, transport- och skördearbeten med kraftfulla traktorer och skördemaskiner och banar väg för förstklassig prestanda och effektivitet. Tack vare IF-teknologin har däcket hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med ett standarddäck och ger minskad jordpackning. AGRIMAX FORCE har förstärkt vulst och erbjuder utökad dragförmåga, imponerande självrensande egenskaper och bränsleekonomi – den bekväma körupplevelsen får du på köpet.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

IF420/85R38

LI/SS

155;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94058044
SW (in)	16.5
OD (in)	65.7
SLR (in)	30.7
RC (in)	197.5
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 15 L
ECE	E11-106R-004897
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	3650	4190	4810	5430	6050	6680	7300	7770
from 40 to 25	4010	4610	5290	5970	6660	7340	8020	8550
20	4170	4780	5500	6210	6920	7630	8340	8880
12	4330	4970	5710	6450	7190	7930	8660	9230
5	5090	5840	6710	7580	8450	9310	10180	10850
*Upto 5 Cyc with front loader	5610	6450	7410	8360	9310	10270	11230	11960
5 HT	4170	4780	5500	6210	6920	7630	8340	8880

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.