



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 111



PRODUKTDATENBLATT



Bias



AT 111

 AT 111 eignet sich für ATV-Sport-Rennen mit Geländefahrzeugen. Eine "HD" Ausführung mit tiefer Lauffläche ist für Nutzer erhältlich, die noch mehr Beständigkeit und Traktion suchen.

Performance



Sport

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 8"	AT 18 X 10 - 8	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	254	457	-	-	STD	2	TL	-
	AT 18 X 10 - 8	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	254	457	-	-	STD	4	TL	-
	AT 20 X 11 - 8	9.0 AT	8.5 AT	282	508	-	-	STD	6	TL	-
	AT 22 X 11 - 8	9.0 AT	8.5 AT	282	559	-	-	STD	6	TL	-
Ø 9"	AT 18 X 10 - 9	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	254	457	-	-	STD	4	TL	-
	AT 20 X 11 - 9	9.0 AT	8.5 AT	279	508	-	-	STD	4	TL	-
	AT 20 X 11 - 9	9.0 AT	8.5 AT	279	508	-	-	STD	6	TL	-
	AT 22 X 11 - 9	9.0 AT	8.5 AT	282	559	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 11 - 9	9.0 AT	8.5 AT	282	559	-	-	STD	6	TL	-
Ø 10"	AT 18 X 10 - 10	8.0 AT	7.5 AT; 8.5 AT	254	457	-	-	STD	4	TL	-
	AT 19 X 6 - 10	5.0	-	152	472	-	-	STD	4	TL	-
	AT 20 X 6 - 10	5.0	-	152	500	-	-	STD	2	TL	-
	AT 20 X 6 - 10	5.0	-	152	500	-	-	STD	4	TL	-
	AT 20 X 11 - 10	9.0 AT	8.5 AT	275	508	-	-	STD	6	TL	-

STD: Standard

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias

Performance



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 10"	AT 21 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	178	541	-	-	STD	4	TL	-
	AT 21 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	178	541	-	-	STD	6	TL	-
	AT 22 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	175	559	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	175	559	-	-	STD	6	TL	-
	AT 22 X 8 - 10	6.5 AT	6.0 AT	208	559	-	-	STD	6	TL	-
	AT 22 X 11 - 10	9.0 AT	8.5 AT	282	559	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 11 - 10	9.0 AT	8.5 AT	282	559	-	-	STD	6	TL	-
	AT 23 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	178	584	-	-	STD	4	TL	-
	AT 23 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	178	584	-	-	STD	6	TL	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung