



SM 55 IND-5S

Beskrivning

SM 55 IND-5S är särskilt avsett för reach stackertruckar och containertruckar. Den speciella gummiblandningen är motståndskraftig mot avskavningar, ger en utökad livslängd på asfalt och betongytor och en utmärkt stabilitet för fordon i lyftläge.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Industriell ■ Containerhanterare



Version	PORT INDUSTRIAL
Tire Type	TT
Däckstorlek	12.00-24
LI/SS	

Dimensioner US Standard

USA Code	94060498
OD (in)	50.2
SLR (in)	23.4
RC (in)	148.7
Rim Rec	8.5
Rim Alt	7.33 V; 8; 8.00 V; 8.50 V
TRA Code	IND5

Load Capacity (US)

mph / psi	144
5	20540

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.