



EARTHMAX SR 431

Descrição

EARTHMAX SR 431 (E-4) um pneu radial All Steel especialmente projetado para dumper rígidos que operam em condições extremas, principalmente nas minas a céu aberto e subterrâneas. O desenho no direcional do piso do pneu assegura uma ótima tração e estabilidade. O pneu caracterizado por uma carcaa robusta All Steel e um composto devidamente formulado que asseguram uma resistência excelente a cortes e lacerações, bem como um ciclo de vida mais prolongado, mesmo em ambientes rochosos, abrasivos e hostis.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper Rígido

Versão	CUT RESISTANT COMPOUND
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	16.00R25
LI/SS	183;B

Dimensões US Standard

Código USA	94073603
DT (in)	60.3
RCS (in)	28.1
CR (in)	183.0
Jante rec.	11.25/2.0
Código TRA	E4

Capacidade de carga (US)

mph / psi	109	116	123	131
30	16500	17600	18200	19300

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.