



AS 504

Descrizione

AS 504 è uno pneumatico agro-industriale principalmente sviluppato per le operazioni di lavorazioni della terra, attrezzi agricoli e movimentazione di materiali. Questo pneumatico che si distingue per le eccellenti proprietà di autopulitura e il grip potenziato, è ideale per rimorchi e sollevatori telescopici. AS 504 è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'utilizzatore: una versione "HD" con mescola speciale resistente a tagli e lacerazioni, mentre la versione "special" è dotata di una carcassa rinforzata che assicura una vita prolungata dello pneumatico.



UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Sollevatore telescopico, Industriale ■ Sollevatore telescopico

Versione	STUBBLE RESISTANT
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	11.5/80-15.3
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	290
DT (mm)	867
RCS (mm)	380
CR (mm)	2540
Cerchio cons.	9.00
ECE	E11-106R-007157

Portata (IS)

km/h / bar	4.10
10 FR	3050
25 FR	2595
30 FR	2440
40 FR	2180
10 DW	2170
25 DW	1845
30 DW	1735
40 DW	1550

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.