



IS standard

**BKT**

GROWING TOGETHER

# AT 171



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü



Performans



# AT 171

AT 171 özellikle çamur bataklık traktörleri için tasarlanmıştır. Özel yönlü ve ekstra derin sırt tasarımı ıslak ve çamurlu yüzeylerde mükemmel çekiş sağlar.

	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 14"	28 X 9 - 14	W 7	W 6	205	715	-	-	STD	6	TL	77 A8 / 53 F
	30 X 9 - 14	W 7	W 6	211	755	-	-	STD	6	TL	77 A8 / 53 F
Ø 16"	31 X 9 - 16	W 7	W 6	211	785	-	-	STD	6	TL	80 A8 / 56 F
Ø 18"	33 X 8 - 18	W 6	W 5.5	200	845	390	2525	STD	6	TL	83 A8 / 59 F
	35 X 10 - 18	W 8	-	241	900	417	2646	STD	8	TT	90 A8 / 66 F
	35 X 10 - 18	W 8	-	241	900	417	2646	STD	8	TL	90 A8 / 66 F
Ø 20"	33 X 9 - 20	W 7	W 6	205	838	387	2616	STD	6	TL	85 A8 / 61 F
	35 X 9 - 20	W 7	W 6	200	895	419	2670	STD	6	TT	85 A8 / 61 F
	35 X 9 - 20	W 7	W 6	200	895	419	2670	STD	6	TL	85 A8 / 61 F
	38 X 10 - 20	W 8	W 7	235	950	442	2835	STD	6	TT	93 A8 / 69 F
	38 X 10 - 20	W 8	W 7	235	950	442	2835	STD	6	TL	93 A8 / 69 F
Ø 22"	35 X 9 - 22	W 7	W 6	210	890	-	-	STD	6	TL	88 A8 / 64 F
	37 X 9 - 22	W 7	W 6	205	945	444	2778	STD	8	TT	88 A8 / 64 F
	37 X 9 - 22	W 7	W 6	205	945	444	2778	STD	8	TL	88 A8 / 64 F
	40 X 10 - 22	W 8	W 7	235	1005	469	2955	STD	8	TT	95 A8 / 71 F
	40 X 10 - 22	W 8	W 7	235	1005	469	2955	STD	8	TL	95 A8 / 71 F
Ø 24"	40 X 9 - 24	W 7	W 6	211	995	462	3112	STD	8	TL	90 A8 / 66 F

STD: Standart

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk