



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

520/85R50

165;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	2154
SLR (mm)	992
RC (mm)	6472
Rim Rec	DW 16L
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-004895
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	2425	2785	3195	3605	4020	4430	4845	5150
40	2425	2785	3195	3605	4020	4430	4845	5150
30	2595	2980	3420	3865	4305	4745	5185	5515
10 LT	3250	3730	4285	4835	5390	5940	6495	6905
10 HT	2595	2980	3420	3865	4305	4745	5185	5515

25-03-2026