



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 144



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

R-1



A6



104



Performance



Capacidade elevada de carga



Tração



TR 144

 TR 144 é apropriado para ser utilizado com tratores pequenos nas operações para trabalhar a terra. TR 144 garante performances extraordinárias em todas as condições operacionais que exigem uma tração excelente associada a cargas elevadas. TR 144 é também disponível em versão especial, muito apropriada para as operações de serviço pesadas.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 16"	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TT	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	344	2223	STD	4	TL	75 A6
	7 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	183	740	347	2253	STD	6	TT	84 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	4	TT	83 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	HD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	6	TL	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	SPL	6	TT	91 A6
	8 - 16	6 L ; 6 LB ; 6.00 F	-	200	785	358	2342	STD	8	TT	98 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TT	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	6	TL	96 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TT	102 A6
	9.5 - 16	W 8 L	8 LB	245	850	388	2558	STD	8	TL	102 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Diagonal

R-1



A6



104



Performance



Capacidade elevada de carga



Tração



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 18"	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	4	TT	85 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	391	2535	SPL	6	TT	94 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	385	2509	STD	8	TT	100 A6
	8 - 18	W 6	W 7 ; 5.50 F	195	840	391	2535	SPL	8	TT	100 A6
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	STD	6	TT	96 A6
	8.3 - 20	W 7	W 6	211	890	414	2670	HD	6	TT	96 A6
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	235	1000	464	3008	STD	6	TT	104 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento