

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 50



PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial

L-5

A2

216

Technologies



Extra djupt mönster

Performance



Dragförmåga



Motståndskraft mot skärande underlag



Stabilitet



Hållbarhet



EARTHMAX SR 50

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 50 (L-5) är ett stålradialdäck för hjullastare. Det pålitliga höljet och sidoväggsskydden gör det här däckets idealiskt för de mest krävande jobben. EARTHMAX SR 50 är tillverkat av en speciell skärtålig gummiblandning som ger däckets en lång livslängd. Förarna uppskattar dessutom däckets utomordentliga dragkraft och stabilitet, och den bekväma körningen.

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	*	202 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-5	*	208 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-5	**	216 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa