



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF900/60R42

195;D

undefined US Standard

USA Code	94511273
SW (in)	35.4
OD (in)	84.3
SLR (in)	37.2
RC (in)	252.4
Rim Rec	DW 30B
ECE	E11-106R-0010587

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
45	10240	11950	13410	15110	16820	18530	20720	22190	24370
from 40 to 25	11250	13130	14740	16610	18480	20360	22770	24380	26780
20	11470	13390	15020	16940	18850	20770	23220	24860	27310
12	11710	13660	15320	17270	19220	21170	23680	25350	27850
5	12380	14440	16210	18280	20340	22400	25050	26820	29460
Upto 20 Cyclic	12780	14900	16720	18850	20990	23110	25850	27670	30400
Upto 10 Cyclic	15240	17790	19960	22510	25040	27580	30850	33020	36290
Upto 5 Cyclic	16710	19500	21880	24670	27460	30230	33820	36210	39780
5 HT	11470	13390	15020	16940	18850	20770	23220	24860	27310

25-03-2026